

URW-10-10-R-2-95

شرکت تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوس
TEHRAN URANUS PAINT MFG. COMPANY



مشخصات فنی
Test Report

Product Name: Interior Shaghayegh (MARS) 1100			نام محصول: رنگ شقایق (مارس) داخل ساختمان (مات)	
ASTM Standard	Standard Range	اورانوس URANUS	واحد	مشخصه مورد آزمون TEST
ASTM D1729	Wight	Wight	-	فام Shade
ASTM D1210	Less than 50	35	μm	دانه بندی Fineness
	110-115	111	KU	ویسکوزیته Viscosity
ASTM D523	Matt	Matt	%	براقیت Gloss
-	1	1	-	تعداد اجزا No. component
ASTM D1963	1.5-1.6	1.57	g / cm^3	وزن مخصوص Specific Gravity
-	More than 7	8	m^2 / lit	پوشش تئوری SPR Rate
-	Roll/Brush/ Spray	Roll/Brush/ Spray	-	روش کاربرد Application Method
ASTM D522	5	5	mm	خمش (انعطاف پذیری) Bending
ASTM D3359	100	100	%	چسبندگی Adhesion
-	Water	Water	-	نوع تینر Type of Thinner
-	20-30	25	%	درصد تینر خوری Weight of Thinner
ASTM D1640	10-20	15	min	سطحی Touch Drying
ASTM D1640	1-2	1	hrs	عمقی Hard Drying
ASTM D1640	1	1	days	کامل Curing Time

۲۳- زمان خشک
شدن
DRYING

With Respect
URANUS Paint Laboratory
email: www.uranuspaint.com