URW-10-10-R-2-95	شرکت تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوس TEHRAN URANUS PAINT MFG. COMPANY مشخصات فنی Test Report	

Product Name: Interior VENUS 1200			نام محصول: رنگ ونوس داخل ساختمان(مات)		
ASTM Standard	Standard Range	اورانوس URANUS	واحد	مشخصه مورد آزمون TEST	
ASTM D1729	Wight	Wight	-	فام Shade	
ASTM D1210	Less than 70	35	μm	دانه بندی Fineness	
	110-115	112	KU	ویسکوزیته Viscosity	
ASTM D523	Matt	Matt	%	براقیت Gloss	
-	1	1	-	تعداد اجزا No. component	
ASTM D1963	1.5-1.6	1.58	g/cm^3	وزن مخصوص Specific Gravity	
-	More than 6	7	m^2/lit	پوشش تئوری SPR Rate	
-	Roll/Brush/ Spray	Roll/Brush/ Spray	-	روش کاربرد Application Method	
ASTM D522	5	5	mm	خمش(انعطاف پذیری) Bending	
ASTM D3359	100	100	%	چسبندگی Adhesion	
-	Water	Water	–	نوع تینر Type of Thinner	
-	20-30	25	%	درصد تینر خوری Weight of Thinner	
ASTM D1640	10-20	15	min	سطحی Touch Drying	۲۳- زمان خشک شدن DRYING
ASTM D1640	1-2	1	hrs	عمقي Hard Drying	
ASTM D1640	1	1	$days$	کامل Curing Time	

With Respect
URANUS Paint Laboratory
email: www.uranuspaint.com