

URW-10-10-R-2-95

شرکت تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوس
TEHRAN URANUS PAINT MFG. COMPANY



مشخصات فنی
Test Report

Product Name: Interior Alkyd Paint(Matt) 5500				نام محصول: رنگ روغنی داخل ساختمان(مات)ضد زنگ طوسی	
ASTM Standard	Standard Range	اورانوس URANUS	واحد	مشخصه مورد آزمون TEST	
ASTM D1729	Gray	Gray	-	فام Shade	
ASTM D1210	Less than 40	25	μm	دانه بندی Fineness	
	95-110	105	KU	ویسکوزیته Viscosity	
ASTM D523	Matt	Matt	%	براقیت در ۶۰ Gloss at 60	
-	1	1	-	تعداد اجزا No. component	
ASTM D1963	1.6-1.7	1.67	g / cm^3	وزن مخصوص Specific Gravity	
-	More than 8	9.5	m^2 / lit	پوشش تئوری SPR Rate	
-	Roll/Brush/ Spray	Roll/Brush/ Spray	-	روش کاربرد Application Method	
ASTM D522	5	5	mm	خمش(انعطاف پذیری) Bending	
ASTM D3359	100	100	%	چسبندگی Adhesion	
-	Special Thinner	Special Thinner	-	نوع تینر Type of Thinner	
-	20-30	25	%	درصد تینر خوری Weight of Thinner	
ASTM D1640	Less than 4	3	hr	سطحی Touch Drying	۲۳- زمان خشک شدن DRYING
ASTM D1640	Less than 16	12	hrs	عمقی Hard Drying	
ASTM D1640	1	1	days	کامل Curing Time	

With Respect
URANUS Paint Laboratory
email: www.uranuspaint.com