

URW-10-10-R-2-95

شرکت تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوس
TEHRAN URANUS PAINT MFG. COMPANY



مشخصات فنی
Test Report

Product Name: Interior Alkyd Paint(Gloss) 990			نام محصول: رنگ روغنی داخل ساختمان(براق)مشکی	
ASTM Standard	Standard Range	اورانوس URANUS	واحد	مشخصه مورد آزمون TEST
ASTM D1729	Black	Black	-	فام Shade
ASTM D1210	Less than 20	18	μm	دانه بندی Fineness
	95-110	105	KU	ویسکوزیته Viscosity
ASTM D523	More than 80	93	%	براقیت در ۶۰ پس از ۲۴ ساعت Gloss at 60 after 24 hr
-	More than 75	88	%	براقیت در ۶۰ پس از ۷ روز Gloss at 60 after 7 days
ASTM D1963	1.1-1.2	1.1	g / cm^3	وزن مخصوص Specific Gravity
-	More than 15	19	m^2 / lit	پوشش تئوری SPR Rate
-	Roll/Brush/ Spray	Roll/Brush/ Spray	-	روش کاربرد Application Method
ASTM D522	4	4	mm	خمش(انعطاف پذیری) Bending
ASTM D3359	100	100	%	چسبندگی Adhesion
-	Special Thinner	Special Thinner	-	نوع تینر Type of Thinner
-	20-30	25	%	درصد تینر خوری Weight of Thinner
ASTM D1640	Less than 6	5	hr	سطحی Touch Drying
ASTM D1640	Less than 24	20	hrs	عمقی Hard Drying
ASTM D1640	5-7	5	days	کامل Curing Time

With Respect
URANUS Paint Laboratory
email: www.uranuspaint.com