

URW-10-10-R-2-95

شرکت تولیدی و رنگ سازی تهران اورانوس  
TEHRAN URANUS PAINT MFG. COMPANY



مشخصات فنی  
Test Report

Product Name: Interior Alkyd Paint(Matt) 995			نام محصول: رنگ روغنی داخل ساختمان(مات)مشکی	
ASTM Standard	Standard Range	اورانوس URANUS	واحد	مشخصه مورد آزمون TEST
ASTM D1729	Black	Black	-	فام Shade
ASTM D1210	Less than 25	23	$\mu m$	دانه بندی Fineness
	95-110	104	KU	ویسکوزیته Viscosity
ASTM D523	Matt	Matt	%	براقیت در ۶۰ Gloss at 60
-	1	1	-	تعداد اجزا No. component
ASTM D1963	1.3-1.4	1.41	$g / cm^3$	وزن مخصوص Specific Gravity
-	More than 15	17	$m^2 / lit$	پوشش تئوری SPR Rate
-	Roll/Brush/ Spray	Roll/Brush/ Spray	-	روش کاربرد Application Method
ASTM D522	5	5	mm	خمش(انعطاف پذیری) Bending
ASTM D3359	100	100	%	چسبندگی Adhesion
-	Special Thinner	Special Thinner	-	نوع تینر Type of Thinner
-	20-30	25	%	درصد تینر خوری Weight of Thinner
ASTM D1640	Less than 4	3	hr	سطحی Touch Drying
ASTM D1640	Less than 16	12	hrs	عمقی Hard Drying
ASTM D1640	1	1	days	کامل Curing Time

With Respect  
URANUS Paint Laboratory  
email: www.uranuspaint.com